

# IE 45/42/10

## Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości

### Proste i skuteczne

Wibratory pogrążalne serii IE marki Wacker Neuson są wyposażone w silnik elektryczny wysokiej częstotliwości i w ten sposób osiągają dobre wyniki podczas zagęszczania betonu. Równocześnie użytkownik korzysta z ergonomicznie zaprojektowanej obudowy, która zapewnia wygodną obsługę.

## Opis produktu

- Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu
- Wyprodukowane w Niemczech
- Solidna konstrukcja

## Dane techniczne

### wydajność elektryczna

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 8,00 A |
| Napięcie znamionowe | 42,0 V |
| Częstotliwość znamionowa | 200,0 Hz |
| Moc znamionowa [P] | 0,47 kW |
| Fazy | 3,0 ~ |

### dane wydajności mechanicznej

| | |
|---|---|
| Szerokość drgań w powietrzu | 2,300 mm |
| Wibracje | 12.000,0 1/min |
| Wibracje (Hz) | 200,0 Hz |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Średnica/przekątna buławy | 45,0 mm |
| Długość węża ochronnego | 10,0 m |
| Ciężar | 16,70 kg |
| Korek gumowy | nie |

### Silnik elektryczny

| | |
|---|---|
| Typ silnika | Silnik asynchroniczny |

### Charakterystyka środowiskowa

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony | III / ochrona niskiego napięcia |
| Stopień ochrony | IP67 |

### Układ elektryczny

| | |
|---|---|
| Przełącznik wł./wył. | tak |
| Zintegrowana przetwornica | nie |
| Długość kabla | 15,0 m |
| Typ wtyczki | Wtyczka CEE 3P 32A 42V 4H |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com