



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## AS30e

### Elektrisk stamp

Den utsläppsfria specialisten för rörstöd

Med batteristampen AS30e arbetar operatören helt utan utsläpp. Förutom andra klassiska användningsområden lämpar den sig särskilt för komprimering av rörsveivel och mycket smala diken. En batteriladdning räcker för att klara av alla arbeten under en normal arbetsdag. Batteriet kan bytas med några enkla handgrepp utan verktyg och kan användas till annan byggtrustning från Wacker Neuson.

### Höjdpunkter

- Underhållsfri elmotor
- Låga energikostnader
- Inga utsläpp av avgaser
- Startar med en knapptryckning
- Ett batteri för alla apparater

### Tekniska data

#### ■ elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	26,30 A
Nominell spänning	51,0 V
Nominell effekt [P]	1,34 kW

#### ■ mekaniska effektuppgifter

Slagtal	810,0 1/min
Ytkapacitet	99,0 m <sup>2</sup> /h
Framkörning	11,0 m/min
Slagkraft	10,0 kN

#### ■ mekaniska uppgifter

Längd	620,0 mm
Längd stampsko	296,0 mm
Bredd	361,0 mm
Bredd stampsko	150,0 mm
Höjd	1.046,0 mm
Vikt	32,40 kg

Arbetsvikt	41,7 kg
Slag på stampplattan	40,0 mm

#### ■ Elmotor

Motormodell	Asynkronmotor
-------------	---------------

#### ■ Miljöegenskaper

Kapslingsklassning	IP23D
Förvaringstemperatur	-30 - 50 °C
Arbetstemperatursintervall	- 45
Ljudeffekt LWA, garanterad	108,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA (norm)	EN 500-4
HAV totalnivå (uppmätt värde)	7,5 m/s <sup>2</sup>
HAV totalnivå (norm)	EN 500-4

#### ■ Drivmedel

Specialsmörjmedel	Gadus S3 V220C 2
Eftersmörjningsintervall	50,0 h