



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPU 3760Hts

### Reverzná vibračná doska

Špičkové zhutňovanie v úzkom priestore

DPU3760Hts patrí medzi najvýkonnejšie univerzálne stroje na dláždenie, záhradnú a krajinnú architektúru, ako aj na údržbu ciest, chodníkov a parkovísk. Rovnako ako všetky vibračné dosky Wacker Neuson v triede 25 – 37 kN disponuje robustnou, integrovanou súpravou kolies. Vďaka tomu poskytuje táto trieda zariadení takú mobilitu na stavenisku, ktorá je na trhu unikátna. Z dôvodu ich kompaktnej konštrukcie a veľkej ovládateľnosti je DPU3760Hts ideálna na zhutňovanie priekop, chodníkov a iných obmedzených priestorov. Premyslené detaily z nich robia ideálne zhutňovacie zariadenie pre profesionálnu nepretržitú prevádzku.

### Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Integrovaná súprava kolies
- Robustná s dlhou životnosťou

### Technické údaje

#### Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	37 kN
Plošný výkon	828,0 m <sup>2</sup> /h
Chod vpred	23,0 m/min
Stúpavosť	46,6 %
Vibrácie (Hz)	90,0 Hz

#### Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	703,0 mm
Šírka	600,0 mm
Šírka základovej dosky	600,0 mm
Výška	1.101,0 mm

Výška ochranného rámu	777,0 mm
Hrúbka základovej dosky	10,0 mm
Prevádzková hmotnosť	256,0 KG
Podjazdová výška	777,0 - 887,0 mm

#### Spaľovací motor

Menovitý výkon	4,2 kW
Menovité otáčky	2.800,0 1/min

#### Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

## Dostupné motory

### ■ Hatz 1B30-2-310A

Chladienie	Vzduchové chladienie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	347 cm <sup>3</sup>
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	0,60 L/Std
Objem nádrže	5,00 L
Typ štartéra	Reverzný štartér
Výrobca motora	Hatz