



## RD28 -120 US

### Rodillo tándem

#### Cómodo y eficiente

El RD28 es el todoterreno compacto para todo tipo de obras. Con su unión articulada pendular de tres puntos, el rodillo logra una distribución uniforme del peso con una maniobrabilidad y estabilidad de conducción óptimas. De esta manera, se pueden obtener superficies asfaltadas perfectas y de alta calidad. El usuario se beneficia al mismo tiempo de un manejo intuitivo y de una visibilidad completa del área de compactación. Gracias a sus dimensiones compactas, el RD28 también se puede utilizar en espacios reducidos sin ningún problema.

### Aspectos destacados

- Plataforma de trabajo ergonómica
- Panel del operador claro e intuitivo
- Gran campo de visión, diseño compacto

### Ficha técnica

#### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Capacidad de ascenso	30,0 %
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración)	40,0 %
Carga lineal estática (delante)	1,11 kg/mm
Carga lineal con vibración Nivel I (detrás)	3,68 kg/mm
Carga lineal con vibración Nivel II (detrás)	2,75 kg/mm
Fuerza de compactación Nivel I (delante)	43 kN
Fuerza de compactación Nivel II (delante)	32 kN
Fuerza de compactación Nivel I (detrás)	43 kN
Fuerza de compactación Nivel II (detrás)	32 kN
Frecuencia de vibración Nivel I (delante)	65,0 hz
Frecuencia de vibración Nivel II (delante)	51,0 hz
Frecuencia de vibración Nivel I (detrás)	65,0 hz
Frecuencia de vibración Nivel II (detrás)	51,0 hz
Amplitud Nivel I (delante)	0,4500 mm
Amplitud Nivel II (delante)	0,4500 mm
Amplitud Nivel II (detrás)	0,4500 mm
Fuerza centrífuga Nivel I (delante)	38 kN
Fuerza centrífuga Nivel I (detrás)	38 kN

#### ■ Datos mecánicos

Longitud	2.530,0 mm
Anchura	1.310,0 mm
Altura	1.752,0 mm
Peso de servicio	2.695,0 kg
Peso en vacío	2.510,0 kg
Peso total permitido	2.810,0 kg
Saliente derecha	55,0 mm
Saliente izquierda	55,0 mm
Ancho de trabajo	1.200,0 mm
Altura libre sobre suelo mitad	280,0 mm
Radio de giro interior	2.370,0 mm
Peso de servicio con ROPS	2.695,0 kg
Distancia entre ejes	1.700,0 mm
Peso funcionamiento máx.	3.410,00 kg
Espacio libre en la acera (izquierda)	570,0 mm
Espacio libre en la acera (derecha)	570,0 mm
Peso vacío con ROPS	2.510,0 kg
Radio de giro exterior	3.570,0 mm
Anchura del tambor (delante)	1.200,0 mm
Anchura del tambor (detrás)	1.200,0 mm
Diámetro del tambor (delante)	720,0 mm
Diámetro del tambor (detrás)	720,0 mm

Grosor del tambor (delante)	15,0 mm
-----------------------------	---------

#### ■ Motor de combustión interna

Cilindrada	1.647,0 cm <sup>3</sup>
------------	-------------------------

Potencia nominal	18,2 kw
------------------	---------

Número de revoluciones nominal	2.200,0 1/min
--------------------------------	---------------

Norma (potencia nominal)	ISO 14396
--------------------------	-----------

Tensión de la batería arranque	12,0 V
--------------------------------	--------

Capacidad de la batería (valor nominal)	70,0 Ah
---	---------

Fabricante del motor	Kubota
----------------------	--------

Denominación del motor	D1703
------------------------	-------

#### ■ Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA	88,0 dB(A)
-------------------------------	------------

Nivel de potencia acústica LWA, medida	104,0 dB(A)
--	-------------

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	106,0 dB(A)
---	-------------

Completa la vibración del cuer	0,5 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------	----------------------

Postratamiento de gases de escape	No
-----------------------------------	----

Catalizador	No
-------------	----

Particle filter	No
-----------------	----

CO (NRSC)	1,9 g/KWh
-----------	-----------

CO <sub>2</sub> (NRSC)	938,3 g/KWh
------------------------	-------------

HC + NO <sub>x</sub> (NRSC)	5,9 g/KWh
-----------------------------	-----------

PM (NRSC)	0,3 g/KWh
-----------	-----------

#### ■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito de agua	180,0 l
--------------------------------	---------

Capacidad del depósito	42,0 l
------------------------	--------

#### ■ Chasis de ancho

Ángulo de péndulo +/-	8,0 °
-----------------------	-------