

# IRSEN58/042

## Vibratori interni ad alta frequenza

### Maggiore comfort nella compattazione del calcestruzzo

I vibratori interni ad alta frequenza della serie IRSEN di Wacker Neuson sono dotati di un tubo flessibile di protezione corto, che termina con una pratica impugnatura LowVib. Impugnatura dalla forma ergonomica e antivibrante, particolarmente facile da usare per la compattazione del terreno e dell'asfalto. Come tutti i vibratori interni di Wacker Neuson, tutti i modelli IRSEN sono il prodotto di lavorazioni di pregio e si contraddistinguono per una molteplicità di dettagli.

## Punti di forza

- Impugnatura (Low Vib)
- Potente motore elettrico e velocità costante
- Made in Germany
- Design robusta

## Dati tecnici

### Valori elettriche di rendimento

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 17,30 A |
| Tensione nominale | 42,0 V |
| Frequenza nominale | 200,0 Hz |
| Potenza nominale [P] | 1,05 kW |
| Fasi | 3,0 ~ |

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Ampiezza di oscillazione all'aria | 2,500 mm |
| Vibrazioni | 12.000,0 1/min |
| Vibrazioni (Hz) | 200,0 Hz |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Diametro/diagonale bottiglia | 58,0 mm |
| Lunghezze guaina di protezione | 0,8 m |
| Peso | 11,20 kg |
| Cappuccio in gomma | no |

### Motore elettrico

| | |
|---|---|
| Modello di motore | Motore asincrono |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | III / bassa tens. di sic. |
| Tipo di protezione | IP67 |

### Impianto elettrico

| | |
|---|---|
| Interruttore on/off | Sì |
| Convertitore integrato | No |
| Lunghezza del cavo | 15,0 m |
| Modello di spina | Spina CEE 3P 32A 42V 4H |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com