



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 3060H-TS

Reversierbare Vibrationsplatte

Schnell und effizient beim Einrütteln von Pflaster

Die leichten reversierbaren Vibrationsplatten zählen zu den leistungsstarken Allroundern für Pflasterarbeiten, den Garten- und Landschaftsbau sowie für Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Parkplätzen. Sie verfügen wie alle Vibrationsplatten in der Klasse von 25 – 37 kN von Wacker Neuson über einen robusten, integrierten Radsatz. Dadurch bietet diese Geräteklasse eine im Markt einzigartige Mobilität auf der Baustelle. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und großen Wendigkeit sind die leichten reversierbaren Vibrationsplatten ideal für die Verdichtung von Gräben, Gehwegen und anderen beengten Bereichen geeignet. Durchdachte Details machen sie zum idealen Verdichtungsgerät für den professionellen Dauereinsatz.

Highlights

- Top Speed-Version
- Kompakte Abmessungen, hohe Leistung
- Integrierter Radsatz
- Robust und langlebig

Technische Daten

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	30 kN
Flächenleistung	792,0 m ² /h
Vorlauf	22,0 m/min
Steigfähigkeit	46,6 %
Schwingungen (Hz)	90,0 Hz

■ Mechanische Angaben

Länge Grundplatte	703,0 mm
Breite	600,0 mm
Breite Grundplatte	600,0 mm
Höhe	1.101,0 mm
Höhe Schutzrahmen	777,0 mm

Dicke Grundplatte	10,0 mm
Betriebsgewicht	190,0 kg
Unterfahrhöhe	777,0 - 887,0 mm

■ Verbrennungsmotor

Nennleistung	4,2 kW
Nenndrehzahl	2.800,0 1/min

■ Umweltkenndaten

HAV-Summenpegel (gemessener Wert)	3,3 m/s ²
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4

■ Elektrik

Codierungsmöglichkeiten	0
Reichweite Fernsteuerung max.	0,0 m

Verfügbare Motoren

Hatz 1B30-2-310A

Kühlung	Luftkühlung
Motortyp	Dieselmotor
Verbrennungsverfahren	viertakt
Zylinder	1
Hubraum	347 cm3
Kraftstofftyp	Diesel EN 590
Kraftstoffverbrauch	0,60 L/Std
Tankinhalt	5,00 l
Starter Typ	Reversierstarter
Motorhersteller	Hatz