



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PDI3A(I)

Membranpumpe

Leistungsstarke Pumpe zur Beseitigung von Schlämmen und Sickerflächen

Diese Pumpen sind ideal für die Förderung von Wasser mit Schlamm, Schlämmen und in Sickerbereichen. Dank der Verwendung hochwertiger Komponenten können Sie sich auf viele Jahre Spitzenleistung und Haltbarkeit verlassen. Große Vollgummireifen sorgen für hervorragende Traktion und sanftes Abrollen auf unebenem Gelände.

Highlights

- Gerader Wasserdurchfluss
- Kurbelgehäuse aus Sphäroguss für maximale Haltbarkeit.
- Leichtes Aluminium-Gussgehäuse
- Ölbadgeschmiertes Getriebe reduziert die Wartungskosten
- Wasserkammer auf der Einlassseite für gleichmäßiges Pumpen

Technische Daten

Mechanische Leistungsangaben

Fördermenge max.	333,0 l/min
Feststoff-Durchmesser max.	41,0 mm
Saughöhe max.	6,1 m
Förderhöhe max.	7,6 m

Mechanische Angaben

Länge	1.102,0 mm
Breite	671,0 mm
Höhe	594,0 mm
Saug-/Druckstutzen-Durchmesser	75,0 mm

Verbrennungsmotor

Kühlung	Luftkühlung
Motortyp	Ottomotor
Zylinder	1,0
Hubraum	118,0 cm³

Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Kraftstoffverbrauch	1,1 l/h
Tankinhalt	2,0 l
Ölfüllung max.	0,6 l
Leistung max.	2,6 kW
Drehzahl (Leistung max.)	3.600,0 1/min
Betriebsdrehzahl	2.800,0 1/min
Norm (Betriebsleistung)	SAE J1349
Motorhersteller	Honda
Laufzeit bei 100%	2,0 std

Umweltkenndaten

Schallleistung LWA, gemessen	98,0 dB(A)
------------------------------	------------

Transport und Lagerung

Transportgewicht	79,0 kg
------------------	---------