

PST2-400

Pompes submersibles pour eaux usées de la série PS (230 V, 1~)

Robustes et à l'épreuve du temps pour les travaux d’assèchement exigeants

Les pompes submersibles à courant alternatif portables et légères de la série PS peuvent aspirer des eaux usées avec des matières solides présentant un diamètre jusqu’à 9,5 mm. Elles sont adaptées pour les applications dans le secteur du bâtiment, du génie civil, des travaux communaux, mais également pour les travaux dans les jardins et aménagements paysagers. Elles sont très robustes et faciles à utiliser. La finition de haute qualité assure une longue durée de vie et grâce à la diversité des modèles et aux accessoires spécifiques, les pompes PS offrent déjà un large éventail d'applications.

Points forts

- Diversité des modèles
- Plaque d’aspiration du fond pour PST2-400
- Protection fiable contre les infiltrations
- Étanchéité parfaite du capot-moteur avec une garniture mécanique interne double en carbure de silicium dans un bain d'huile
- Protégées contre le fonctionnement à sec

Caractéristiques techniques

Données de performance électriques

Courant nominal	2,60 A
Tension nominale	230,0 V
Fréquence nominale	50,0 Hz
Phases	1,0 ~

Données de performance mécaniques

Débit de circuit	210,0 l/min
Diamètre des solides	7,0 mm
Hauteur de refoulement max.	12,2 m

Données mécaniques

Longueur	265,0 mm
Largeur	185,0 mm
Hauteur	330,0 mm
Poid de fonctionnement	11,3 kg
Diamètre du tuyau d'aspiration/ refoulement	50,0 mm

Moteur électrique

Régime nominal	3.000,0 1/min

Système électrique

Longueur du câble	10,0 m
Superficie de section transversale	1,0 mm²

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com