

DPU 3060HE-TS

Irányváltós lapvibrátor

Gyors és hatékony a burkolat berázásakor

A könnyű, irányváltós lapvibrátorok nagy teljesítményűek és mindenre alkalmasak a burkolási munkálatokhoz, a kert- és tájépítészethez, valamint az utak és parkolók karbantartásához. A Wacker Neuson 25-37 kN-os kategóriájú lapvibrátorokhoz hasonlóan ezek is robusztus, integrált kerékkészlettel rendelkeznek. Ennek eredményeképpen ez a géposztály a piacon egyedülálló mobilitást kínál az építkezésen.

Fő jellemzők

- Top Speed változat
- Kompakt méretek, nagy teljesítmény
- Beépített kerékkészlet
- Robusztus és hosszú élettartamú

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	30 kN
Felületi teljesítmény	792,0 m²/h
Előfutás	22,0 m/min
Kapaszkodóképesség	46,6 %
Rezgések (Hz)	90,0 Hz

mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	703,0 mm
Külső keréknyomtáv	600,0 mm
Alaplemez szélessége	600,0 mm
Magasság	1.101,0 mm
Védőkeret magassága	777,0 mm
Alaplemez vastagsága	10,0 mm
Üzemi tömeg	215,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	777,0 - 887,0 mm

Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	4,2 kW
Névleges fordulatszám	2.800,0 1/min

Környezetvédelmi adatok

HAV-zúgási zajszint (mért érték)	3,3 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

rendszer

Kódolási lehetőségek	0
Távirányító max. hatósugara	0,0 m

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Elérhető motorok

Hatz 1B30-2-311A

Hűtés	Léghűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	347 cm³
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	0,60 l/h
Tartálytérfogat	5,00 l
Önindító típusa	Irányváltó indító
Motorgyártó	Hatz

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com