



AR 43/3/230 v

Внешние вибраторы для
плотнения готовых конструкций

Максимальная эксплуатационная
надежность

Даже в сложнейших условиях эксплуатации внешний вибратор AR43 гарантирует максимальную эксплуатационную надежность – в том числе при круглосуточной эксплуатации! Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс Н до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Также нельзя не упомянуть такие преимущества, как длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию. Идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток 1,04 ампер

Фазы 3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила, макс. 10,42 кН

■ механические данные

Длина 223,0 мм

Ширина 190,0 мм

Высота 164,0 мм

Вес 8,75 кг

Оснащение дебалансом/сбоку,
положение 1 11,0

Оснащение дебалансом/сбоку,
положение 2 0,0

■ Электродвигатель

Тип двигателя Асинхронный двигатель

■ Данные по экологии

Класс защиты I / защитное заземление

Степень защиты IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл. Нет

Индикатор рабочего состояния Нет

Регулировка частоты Нет

Встроенный преобразователь Нет