

AR52/9/042

Prefabrik beton fabrikalarının konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

24 saat aralıksız kullanım için

Tartışılmaz uzun ömre ve dayanaklılığa sahip kalıp vibratörü : En zorlu kullanım koşulları altında dahi azami çalışma güvenliği sunar. Hatta 24 saat aralıksız kullanımda bile! Bu performansı, elektrik motorunun titreşime ve ısıya dayanıklı sargıları (plastik döküm izolasyon, 180°C'ye kadar H sınıfı) ve yüklere son derece dayanıklı özel ağır hizmet tipi rulmanları sağlar. Buradan iki avantaj elde edilir: Uzun hizmet ömrü ve asgari bakım gereksinimi.

Öne çıkanlar

- Sağlam tasarım

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	14,00 A
Nominal gerilim	42,0 V
Nominal frekans	150,0 Hz
Nominal güç [P]	0,80 kW
Faz	3,0 ~

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	9 kN
Titreşimler	9.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	150,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	13,77 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	231,0 mm
Genişlik	217,0 mm
Yükseklik	204,0 mm
Ağırlık	17,90 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	3,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	1,0
Uzunluk delik şeması	120,0 mm
Genişlik delik şeması	120,0 mm
Delik çapı delik şeması	17,0 mm

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	III / Koruyucu düşük gerilim
Koruma sınıfı	IP67

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Hayır
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com