

AP2560e

Plaques vibrantes unidirectionnelles

Mise en place de pavés auto-bloquants sans émission

Avec l'AP2560e, Wacker Neuson propose une plaque vibrante sur batterie pour un travail zéro émission. L'opérateur comme l'environnement sont ainsi protégés. Grâce à sa vitesse élevée et à sa large plaque de base, l'AP2560e est idéale pour la mise en place de grandes surfaces de pavés auto-bloquants. La plaque de base en fonte graphitée nodulaire extrêmement robuste et le palier stable fournissent à l'appareil une excellente longévité.

MAT: 5100048488

Points forts

- Démarrage sur pression de bouton
- Moteur électrique sans entretien
- Aucune émission de gaz d'échappement
- Faibles coûts énergétiques
- Batterie amovible

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques

Force centrifuge	26 kN
Rendement en surface	756,0 m²/h
Avance	21,0 m/min
Pente franchissable	46,6 %
Plaque rapportée standard	sans plaque rapportée

Données mécaniques

Longueur plaque de base	650,0 mm
Largeur	600,0 mm
Largeur plaque de base	600,0 mm
Hauteur	500,0 mm
Hauteur cadre de protection	500,0 mm
Épaisseur plaque de base	8,0 mm
Poids	133,00 kg
Hauteur libre	500,0 mm

Caractéristiques environnementales

Plage de température d'exploitation	0
Spectre VMB (valeur mesurée)	4,4 m/s²
Spectre VMB (norme)	EN 500-4

Système électrique

BOB10 Durée	32,0 min
BOB14 Durée	55,0 min

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com