



PSA2-500

Погружной насос

Прочность и долговечность для
сложных задач по отведению воды

Легкие переносные погружные насосы переменного тока серии PS могут перекачивать грязную воду, содержащую твердые частицы диаметром до 9,5 мм. Они предназначены для применения в надземном и подземном строительстве, выполнения коммунальных работ, а также использования в садово-парковом строительстве. При этом они чрезвычайно прочны и просты в применении. Высококачественная обработка обеспечивает большой срок службы, а разнообразие моделей и специфическое дополнительное оборудование делают возможным широкий спектр применения насосов PS.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальное напряжение	230,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Пусковой ток на холостом ходу	7,0 ампер
Пусковой ток при полной нагрузке	2,9 ампер
Фазы	1,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	220,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	6,0 мм
Высота напора, макс.	11,0 м

■ механические данные

Длина	220,0 мм
Ширина	185,0 мм
Высота	355,0 мм
Рабочий вес	10,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм

■ Электродвигатель

Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
----------------------------	---------------

■ Электрика

Длинный кабель	10,0 м
Поперечное сечение провода	1,0 мм ²