



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD45-140c DPF

Tandemwals

Krachtig en veelzijdig

De RD45 met knikbesturing is een krachtige wals die zeer gelijkmatige verdichtingsresultaten levert. Dit is te danken aan een evenwichtige gewichtsverdeling tussen de voorste en achterste trommels. Deze machine biedt een hoge rijstabiliteit en is gemakkelijk te manoeuvreren. Een perfect zicht op het te verdichten oppervlak en de grote trommeldiameters dragen eveneens bij tot de eersteklas resultaten. De ROPS-rolbeugel, die voor het transport naar achteren kan worden weggeklapt, maakt absoluut veilig werken mogelijk.

Hoogtepunten

- Combinatiewalzen: Achteras met rubberbanden
- Ergonomisch werkplatform
- Uniform bedieningsconcept
- Groot zichtveld, compacte constructie

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Stijgvermogen	30,0 %
Stijgvermogen max. (zonder trilling)	40,0 %
Rijsnelheid	0,0 - 11,0 km/h
Verdichtingskracht niveau I (voor)	85 kN
Verdichtingskracht niveau II (voor)	60 kN
Trillingsfrequentie niveau I (voor)	60,0 Hz
Trillingsfrequentie niveau II (voor)	51,0 Hz
Amplitude niveau I (voor)	0,5100 mm
Amplitude niveau II (voor)	0,3100 mm
Centrifugaalkracht niveau I (voor)	64 kN

■ mechanische informatie

Lengte	2.965,0 mm
Breedte	1.506,0 mm
Hoogte	2.590,0 mm
Bedrijfgewicht	4.050,0 KG
Droog gewicht	3.795,0 KG
Bruto voertuiggewicht	4.220,0 KG
Ruimte tot stoeprand rechts	63,0 mm
Ruimte tot stoeprand links	63,0 mm
Werkbreedte	1.380,0 mm
Bodemvrijheid midden	305,0 mm

Binnendraaicirkel	2.650,0 mm
Bedrijfgewicht met ROPS	4.050,0 KG
Bedrijfgewicht met cabine	4.300,0 KG
Wielbasis	1.950,0 mm
Bedrijfgewicht max.	5.250,00 KG
Ruimte tot stoeprand (links)	720,0 mm
Ruimte tot stoeprand (rechts)	720,0 mm
Totale hoogte met cabine	2.720,0 mm
Leeg gewicht met cabine	4.055,0 KG
Leeg gewicht met ROPS	3.795,0 KG
Buitendraaicirkel	4.030,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Cilindercapaciteit	2.434,0 cm ³
Effectief vermogen	37,4 kW
Nominale motorsnelheid	2.700,0 1/min
Norm (effectief vermogen)	ISO 14396
Spanning startmotoraccu	12,0 V
Accu capaciteit (nom. waarde)	95,0 Ah
Fabrikant motor	Kubota
Motortoewijzing	V2403-CR

■ Omgevingskenmerken

Geluidsniveau LpA	88,0 dB(A)
-------------------	------------

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd 104,0 dB(A)

Uitlaatgasbehandeling	DOC-DPF
Catalysator	Ja
Roetfilter	Ja
CO (NRTC)	0,1 g / KW
CO2 (NRTC)	834,6 g / KW
HC + NOx (NRTC)	3,0 g / KW
PM (NRTC)	0,0 g / KW

■ Vloeistoffen

Watertankcapaciteit	285,0 L
Brandstoftankcapaciteit	73,0 L

■ Onderstel

Pendelhoek +/-	8,0 °
Breedte boven wielen (achter)	1.276,0 mm
Aantal wielen (achter)	4,0
Wielmaat (achter)	10.5/80-21
Wielbelasting per wiel (achter)	448,8 KG