



G35

Generador móvil

Generador móvil de máxima potencia, de 28 kW/35 kVA, con motor Kohler, ideal siempre que se necesite una energía fiable y silenciosa.

El generador eficiente y silencioso proporcionan un suministro eléctrico monofásico y trifásico para aplicaciones en la construcción, comerciales, industriales y en eventos especiales, en los que se requiere un suministro eléctrico fiable y silencioso. Un controlador digital supervisa y protege el generador y el motor, al mismo tiempo que proporciona datos de funcionamiento continuos en una pantalla LCD de fácil lectura. Depósito de combustible de gran capacidad para tiempos de funcionamiento prolongados y características duraderas para una larga vida útil.

Aspectos destacados

- No se requiere certificación PERP.
- Controlador Deep Sea 7310
- Motor Kohler KDI
- G35 de larga durabilidad
- Alternador potente y preciso
- Armario compacto y fácil de transportar

Ficha técnica

■ Generador eléctrico

Clase de aislamiento	H
Corriente de salida 1~	100,0 A
Precisión de la tensión	1,0 %
Corriente de salida 3~	42,0 A
Potencia nominal 1~	24,0 kva
Potencia nominal 3~	35,0 kva
Fabricante del generador	Mecc Alte
Especificación generador	AVR sin escobillas
Voltaje 1~	120,0 V
Voltaje 3~	240,0 V

■ Motor de combustión interna

Modelo de motor	Motor diésel
No. de cilindros	3,0
Cilindrada	113,6 Pulg.3
Tipo de combustible	Diesel para el invierno

Valores límite para emisiones de escape	EPA Tier 4 final
Tensión de la batería arranque	12,0 V
Batería corriente de arranque en frío CCA	1.000,0 A
Fabricante del motor	Kohler

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Cantidad de refrigerante	12,2 cto eu
Consumo de combustible (Carga principal)	2,4 GPH US
Tiempo de ejecución (Carga principal)	25,0 hora
Tiempo de ejecución (75 % Carga principal)	32,0 hora
Tiempo de ejecución (50 % Carga principal)	43,0 hora

■ Transporte y almacenamiento

Peso de transporte (con tráiler)	2.200,2 lb
Longitud para transporte (con tráiler)	131,9 "
Anchura para transporte (con tráiler)	58,3 "
Altura para transporte (con tráiler)	68,8 "