



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS30

2-taktné dusadlo

Špeciálne dusadlo na priestory medzi potrubiami

BS30 je špeciálne dusadlo na odborné zhutňovanie priestorov medzi potrubiami v priekopách. Vďaka svojej nízkej hmotnosti, kompaktným rozmerom a vlastnosti podávať plný výkon aj v sklopenej polohe je dvojtaktné dusadlo BS30 jedinou voľbou pre takéto úlohy. Je vybavené motorom WM80 vyvinutým spoločnosťou Wacker Neuson.

Najdôležitejšie informácie

- 2-taktný motor

Technické údaje

■ Mechanické výkonové údaje

Počet úderov	795,0 1/min
Plošný výkon	172,0 m ² /h
Chod vpred	19,0 m/min
Sila úderu	10,0 kN

■ Mechanické údaje

Dĺžka	620,0 mm
Dĺžka dusacej pätky	296,0 mm
Šírka	363,0 mm
Šírka dusacej pätky	150,0 mm
Výška	980,0 mm
Hmotnosť	30,00 KG
Prevádzková hmotnosť	30,0 KG

Zdvih na hutniacej doske	42,0 mm
--------------------------	---------

■ Environmentálne parametre

Rozsah prevádzkovej teploty	-10 - 40 °C
Akustický výkon LWA, zaručený	108,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, (norma)	EN 500-4
Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	12,0 m/s ²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

■ Elektriika

Ovládacie prvky	Vypínač
-----------------	---------

■ Prevádzkové látky

Špeciálne mazivo	Gadus S3 V220C 2
Interval domazania	50,0 h
Prvé domazanie	50,0 h