



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## IRSE-FU58/230

### Vibradores internos de alta frequência

Mais conforto durante a compactação de concreto

Os vibradores internos de alta frequência da Série IRSE-FU da Wacker Neuson possuem uma pequena mangueira protetora que termina em um prático cabo de baixa vibração - LowVib. Com formato ergonômico e com amortecimento das vibrações, o cabo oferece um alto grau de conforto operacional na compactação de piso e teto. Como todos os vibradores internos da Wacker Neuson, os modelos IRSEN/IRSE-FU possuem de alta qualidade e são caracterizados por seus inúmeros detalhes.

### Destaques

- Bodyguard
- Cabo de baixa vibração (Low Vib)
- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Alojamento do interruptor com conversor de frequência integrado

### Dados técnicos

#### ■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	6,00 A
Tensão nominal	220,0 - 240,0 V
Frequência nominal	50,0 - 60,0 Hz
Potência nominal [P]	1,10 kW
Fases	1,0 ~

Peso 17,00 kg

Tampa de borracha não

#### ■ Motor elétrico

Tipo de motor Assíncrono

#### ■ Características ambientais

Categoria de proteção I/ligação à terra

Tipo de proteção IP67

#### ■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga sim

Conversor integrado sim

Comprimento do cabo 15,0 m

Tipo de ficha CEE 7/7 (plugue tipo EF)

#### ■ mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	2,500 milíme
Oscilações	12.000,0 1 minu
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

#### ■ mecânica Especificação

Comprimento da mangueira de proteção	0,8 m
--------------------------------------	-------