



RD24e-100c

Tandemtromle

Komfortabel, effektiv og emissionsfri

RD24e er udstyret med en elektrisk drevet vibrations- eller oscillationsenhed. Dermed kan komprimeringsarbejde udføres uden emissioner, uden at der går på kompromis med ydelsen. Trepunkts-knæpendulleddet sørger for en ensartet vægtfordeling og optimal manøvredegtighed og kørestabilitet. Brugeren nyder godt af den intuitive betjening og det fremragende udsyn over komprimeringsområdet. De kompakte mål gør RD24e til en allrounder til byggepladsen.

Highlights

- Ingen udstødningsgasemissioner
- Ensartet betjeningskoncept
- Stort synsfelt, kompakt konstruktion

Tekniske data

■ mekaniske effektingivelser

Stigningsevne	30,0 %
Maks. stigningsevne (uden vibration)	40,0 %
Kørehastighed	0,0 - 8,0 km/h
Statisk lineær belastning (for)	130,40 kg/mm
Komprimeringskraft I (for)	49 kN
Komprimeringskraft II (for)	35 kN
Vibrationsfrekvens I (for)	65,0 Hz
Vibrationsfrekvens II (for)	51,0 Hz
Amplitude trin I (for)	0,5000 mm
Amplitude trin II (for)	0,5100 mm
Centrifugalkraft trin I (for)	36 kN

■ mekaniske angivelser

Længde	2.530,0 mm
Bredde	1.110,0 mm
Driftsvægt	2.535,0 kg
Tomvægt	2.360,0 kg
Tilladt totalvægt	2.640,0 kg
Overhæng til højre	55,0 mm
Overhæng til venstre	55,0 mm

Arbejdsbredde	1.000,0 mm
Frihøjde i midten	280,0 mm
Venderadius indvendig	2.470,0 mm
Driftsvægt med ROPS	2.535,0 kg
Akselafstand	1.700,0 mm
Maks. driftsvægt	2.970,00 kg
Kantstensafstand (venstre side)	570,0 mm
Kantstensafstand (højre side)	570,0 mm
Tørvægt med ROPS	2.360,0 kg
Venderadius udvendigt	3.470,0 mm
Valsebredde (for)	1.000,0 mm
Valsediameter (for)	720,0 mm
Valsetykkelse (for)	15,0 mm

■ Miljøparametre

Lydeffekt LWA, målt	99,0 dB(A)
Lydeffekt LWA, garanteret	104,0 dB(A)

■ Forbrugsstoffer

Vandtankindhold	180,0 l
-----------------	---------

■ Undervogn

Pendulvinkel +/-	8,0 °
------------------	-------