

AR26/6/042 cs

Wibratory zewnętrzne do zagęszczania prefabrykatów

Beton licowy to ekstraklasa betonu

Do produkcji powierzchni betonowych niezbędny jest idealnie zagęszczony beton. Wibrator przyczepny AR26 marki Wacker Neuson zapewnia to perfekcyjne zagęszczanie dzięki wysokiej jakości konstrukcji. Wynik: doskonale gładkie, równe betonowe powierzchnie ścian, filarów i słupów.

Opis produktu

- Mały, kompaktowy i lekki
- Silnik asynchroniczny o stabilnej prędkości obrotowej
- Mocna konstrukcja

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	8,00 A
Napięcie znamionowe	42,0 V
Częstotliwość znamionowa	200,0 Hz
Moc znamionowa [P]	0,30 kW
Fazy	3,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	2 kN
Wibracje	6.000,0 1/min
Wibracje (Hz)	100,0 Hz
Maks. siła odśrodkowa	3,47 kN

dane mechaniczne

Długość	223,0 mm
Szerokość	190,0 mm
Wysokość	102,0 mm
Ciężar	6,35 kg
Niewyważone mocowanie/strona pozycja1	5,0
Niewyważone mocowanie/strona pozycja2	0,0
Układ otworów – długość	90,0 mm
Układ otworów – szerokość	125,0 mm
Układ otworów – średnica otwor	12,0 mm

Silnik elektryczny

Typ silnika	Silnik asynchroniczny

Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	III / ochrona niskiego napięcia
Stopień ochrony	IP67

Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	tak
Wskaźnik pracy	tak
Regulacja częstotliwości	nie
Zintegrowana przetwornica	nie
Długość kabla	10,0 m
Typ wtyczki	Wtyczka CEE 3P 32A 42V 4H

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com