

BS30

2taktní pěch

Speciální pěch pro okrajové potrubí

BS30 je speciální pěch pro profesionální hutnění po okrajích potrubí ve výkopech. Díky své nízké hmotnosti, kompaktním rozměrům a schopnosti podat plný výkon i v nakloněné poloze je pěch s dvoutaktním motorem BS30 jedinou volbou pro tyto úkoly. Je vybaven motorem WM80 vyvinutým interně společností Wacker Neuson.

Hlavní přednosti

- 2taktní motor

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Počet úderů	795,0 1/min
Plošný výkon	172,0 m²/h
Chod vpřed	19,0 m/min
Rázová síla	10,0 kN

mechanické údaje

Délka	620,0 mm
Délka hutnicí patka	296,0 mm
Šířka	363,0 mm
Šířka hutnicí patka	150,0 mm
Výška	980,0 mm
Hmotnost	30,00 kg
Provozní hmotnost	30,0 kg
Zdvih na hutnicím nástavci	42,0 mm

Enviromentální parametry

Rozsah provozních teplot	-10 - 40 °C
Zvukový výkon LWA, garantovaný	108,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	EN 500-4
Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	12,0 m/s²
Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4

Elektrický systém

Ovládací prvky	Tlačítko

Provozní látky

Speciální mazivo	Gadus S3 V220C 2
Interval promazávání	50,0 h
První domazání	50,0 h

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com