

AR64/1,5/400

Außenrüttler für die Verdichtung von Fertigteilen

Die Experten für Schüttgut

Besonders im Dauereinsatz zeigen der AR54 und der AR64 ihre Stärken: Sie bieten vibrationsfeste und hitzebeständige Elektromotor-Wicklungen, höchst belastbare Speziallager und maximale Betriebssicherheit. Und das auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Das Beste daran: Ihre minimalen Wartungsanforderungen und die hohen Standzeiten. Vollprofis im Fertigteilwerk.

MAT: 5100004207

Highlights

- Robuste Konstruktion

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	1,40 A
Nennspannung	400,0 V
Nennfrequenz	50,0 Hz
Nennleistung [P]	0,80 kW
Phasen	3,0 ~

Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	4 kN
Schwingungen	1.500,0 1/min
Schwingungen (Hz)	25,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	5,05 kN

Mechanische Angaben

Länge	352,0 mm
Breite	155,0 mm
Höhe	188,0 mm
Gewicht	21,00 kg
Unwuchtbestückung / Seite Stellung1	29,0
Unwuchtbestückung / Seite Stellung2	5,0
Bohrbild Länge	120,0 mm
Bohrbild Breite	120,0 mm
Bohrbild Bohrungsdurchmesser	16,0 mm

E-Motor

Motortyp	Asynchronmotor

Umweltkenndaten

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzart	IP65

Elektrik

Schalter Ein/Aus	nein
Betriebsanzeige	Nein
Frequenzverstellung	Nein
Integrierter Umformer	Nein

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com