


AR34/3/400

外置式振动器

混凝土处理专家

威克诺森的外置振动器在填充、振实、输送和筛滤混凝土方面有着出色表现。其转速高达每分钟 3,000 转，确保混凝土连续移动且不会结块，并因此能够为随后的使用做好最佳准备。用于松动、分离、输送混凝土的威克诺森外置振动器有多种尺寸和变型可供选择。

亮点

- 转速稳定的异步电机
- 可调节偏心盘

技术参数

电气性能数据

额定电流	0,75 安培
额定电压	400,0 伏
额定频率	50,0 赫兹
额定功率 [P]	0,40 千瓦
相位	3,0 ~

机械性能数据

离心力	3 千牛
振动	3.000,0 1分钟
振动 (Hz)	50,0 赫兹
最大离心力	3,47 千牛

机械数据

长度	295,0 毫米
宽度	151,0 毫米
高度	134,0 毫米
重量	7,00 千克
偏心块配置/侧，位置 1	32,0
偏心块配置/侧，位置 2	0,0
Hole pattern length	120,0 毫米
Hole pattern width	120,0 毫米
Hole pattern hole diameter	18,0 毫米

电动机

电机类型	异步电机

环境数据

防护等级	I / 保护接地
防护等级	IP67

电气系统

主开关	否
运行状况显示屏	否
频率调节	否
集成式转换器	否

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com