



## BPS1550Bw

### Envejsplader

Fremragende køreegenskaber på jord og asfalt

BPS-serien er kendetegnet ved sine fremragende køreegenskaber. Det er yderst komfortabelt at bevæge og dreje disse vibrationsplader på frisk asfalt, og der efterlades ingen aftryk. Det er også nemt at fremstille rene afslutninger på fortovskanter på grund af grundpladens kantede sideprofil. Føringsbøjlen reagerer direkte på styrebewægelser og har lave hånd-arm-vibrationer på mindre end 5 m/s<sup>2</sup>, hvilket muliggør komfortabelt arbejde i længere tid.

## Highlights

- Gode dreje- og styreegenskaber og lave hånd-arm-vibrationer
- Stort motorudvalg
- Stort vandtankvolumen {{8 liter}}(2.11 gal) med effektivt sprinkleranlæg

## Tekniske data

### ■ mekaniske effektangivelser

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Centrifugalkraft | 15 kN                   |
| Arealydelse      | 750,0 m <sup>2</sup> /h |
| Fremløb          | 25,0 m/min              |
| Stigningsevne    | 36,4 %                  |
| Svingninger (Hz) | 98,0 Hz                 |

### ■ mekaniske angivelser

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Længde grundplade | 599,0 mm |
| Bredde            | 500,0 mm |
| Bredde grundplade | 500,0 mm |
| Højde             | 663,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Højde beskyttelsesramme | 663,0 mm |
| Tyk grundplade          | 9,0 mm   |
| Driftsvægt              | 84,0 kg  |
| Underkørselshøjde       | 663,0 mm |

### ■ Forbrændingsmotor

|                |               |
|----------------|---------------|
| Mærkeeffekt    | 3,6 kW        |
| Mærkehastighed | 3.600,0 1/min |

### ■ Miljøparametre

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| HAV totalt niveau (målt værdi) | 4,1 m/s <sup>2</sup> |
| HAV totalt niveau (norm)       | EN 500-4             |