

AR26/6/042 cs

Příložné vibrátory pro hutnění litého betonu

Pohledový beton je královská třída

Při zhotovování betonových povrchů je prvotřídně zhutněný beton nezbytný. Příložný vibrátor AR26 od Wacker Neuson nabízí přesně toto precizní hutnění díky své vysoce kvalitní konstrukci. Výsledek: Nádherně hladké, rovnoměrné betonové povrchy na stěnách, pilířích a sloupech.

Hlavní přednosti

- Malý, kompaktní a lehký
- Asynchronní motor se stabilními otáčkami
- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	8,00 A
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,30 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	2 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	3,47 kN

mechanické údaje

Délka	223,0 mm
Šířka	190,0 mm
Výška	102,0 mm
Hmotnost	6,35 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	5,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	0,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	90,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	125,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	12,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ano
Provozní ukazatel	ano
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne
Délka kabelu	10,0 m
Typ zástrčky	CEE- Zástrčka 3P 32A 42V 4H

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com