



PS4-11003НН

Погружной насос

Производительные и абсолютно надежные агрегаты для осушения стройплощадки.

Прочные трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушать строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы отличаются чрезвычайно долгим сроком службы и простотой применения. Серия PS включает в себя также особенно легкие модели из алюминия, а также версии с автоматическим режимом.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток 22,00 ампер

Номинальное напряжение 400,0 В

Номинальная частота 50,0 Гц

Фазы 3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс. 1.440,0 л/мин

Твердое вещество-диаметр, макс. 12,0 мм

Высота напора, макс. 48,5 м

■ механические данные

Длина 375,0 мм

Ширина 350,0 мм

Высота 805,0 мм

Рабочий вес 130,0 кг

Диаметр впускного/напорного соединения 100,0 мм

■ Электродвигатель

Номинальное число оборотов 2.910,0 1/мин

■ Электрика

Длинный кабель 20,0 м

Поперечное сечение провода 4,0 мм²