

DPU5260Hehcb+

Středně těžké vibrační desky

Efektivní a přesná pro hutnění výkopů a ploch.

Středně těžké reverzní vibrační desky nabízejí dokonalou kombinaci vysoké rychlosti pohybu vpřed i vzad a vynikajícího hutnicího výkonu. Byly speciálně vyvinuty pro požadavky hutnění výkopů a ploch, což umožňuje efektivní a přesné zhutnění různých typů půdy a struktur. Díky modernímu a ergonomickému uživatelskému rozhraní poskytují maximální komfort a usnadňují práci, což vede k výraznému zvýšení produktivity. Dieselová verze Pro navíc zaujme výkonným řízením stroje s inovativními funkcemi: Bluetooth konektivita přes mobilní aplikaci, standardní kontrola hutnění a volitelná funkcionalita Compamatic a telematiky. Mnohé diagnostické funkce stroje navíc zjednodušují servis a údržbu, což zajišťuje bezproblémový provoz a dlouhou životnost vašeho stroje.

Hlavní přednosti

- Vodicí oj
- Optimální řízení a ergonomie
- Nízké hodnoty HAV (< 2,5 m/s²)
- Digitální řízení stroje
- Snadné čištění díky otevřené základové desce.

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	52 kN
Plošný výkon	1.008,0 m²/h
Chod vpřed	28,0 m/min
Vibrace (Hz)	69,0 Hz

mechanické údaje

Délka základní desky	965,0 mm
Šířka	600,0 mm
Šířka zákl.desky	600,0 mm
Výška	1.449,0 mm
Výška ochr.rámu	877,0 mm
Tloušťka zákl.desky	15,0 mm
Provozní hmotnost	430,0 kg
Výška stroje	877,0 mm

Spalovací motor

Jmenovitý výkon	7,1 kW
Jmenovité otáčky	2.700,0 1/min

Enviromentální parametry

Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	2,5 m/s²
Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

Hatz

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	1
Zdvihový objem	517 cm³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotřeba paliva	2,10 l/h
Objem nádrže	5,00 l
Jmenovitý výkon	7,6 kW
Jmenovité otáčky	3.000 1/min
Jmenovité otáčky	2.700 1/min
Norma (jmenovitý výkon)	ISO 3046 IFN
Provozní výkon	6,9 kW
Norma (návod k použití)	ISO 3046 IFN
Typ startéru	E-Start
Výrobce motoru	Hatz

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com