

RC70vo

Грунтовые катки

7 тонн для уплотнения — в компактной упаковке

Всего 4,40 м Длина модели RC70 впечатляет даже там, где для большинства грунтовых катков уже слишком тесно. Именно при выполнении работ в стесненных условиях в черте города или в садово-ландшафтном строительстве грунтовый каток RC70 полностью демонстрирует все свои сильные стороны. Кроме того, интуитивное управление посредством дисплея и джойстика, а также регулируемое сиденье обеспечивают высокий комфорт работы.

Преимущества

- Задний мост с осциллирующим вальцом
- Эргономичная рабочая платформа
- Единая концепция управления
- Большая зона обзора, компактная конструкция

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон	54,0 %
Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации)	60,0 %
Скорость движения, рабочая операция	0,0 - 6,0 км/ч
Скорость движения, операция по транспортировке	0,0 - 12,5 км/ч
Статическая линейная нагрузка (спереди)	23,50 кг/мм
Производительность уплотнения I (сзади)	28 кН
Производительность уплотнения II (сзади)	28 кН

механические данные

Длина	4.439,0 mlai
Допустимый общий вес	7.270,0 кг
Выступ справа	72,0 mlai
Выступ слева	72,0 mlai
Рабочая ширина	1.680,0 mlai
Дорожный просвет по центру	322,0 mlai
Радиус поворота, внутр.	3.310,0 mlai
Рабочий вес с кабиной	6.765,0 кг
Расстояние между осями	2.336,0 mlai
Рабочий вес, макс.	7.270,00 кг
Расстояние до бордюра (слева)	330,0 mlai
Расстояние до бордюра (справа)	330,0 mlai
Общая высота с кабиной	2.883,0 mlai
Порожний вес с кабиной	6.590,0 кг
Угол свеса (спереди)	44,0 °
Угол свеса (сзади)	35,0 °
Радиус поворота, внешний	4.990,0 mlai
Ширина вальца (спереди)	1.680,0 mlai
Диаметр вальца (спереди)	1.206,0 mlai
Толщина вальца (спереди)	20,0 mlai

Двигатель внутреннего сгорания

Рабочий объем	3.331,0 см3
Номинальная мощность	55,4 кВт
Номинальное число оборотов	2.200,0 1/мин
Норма (номинальная мощность)	ISO 14396
Стартерный аккумулятор, напряжение	12,0 В
Батарея, емкость (номинальное значение)	152,0 А·ч
Число оборотов, макс.	2.400,0 1/мин
Обозначение двигателя	V3307-CR-TE5B

Данные по экологии

Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	104,0 дБА
Дополнительная обработка ОГ	DOC-DPF

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Катализатор	Да
Сажевый фильтр	Да
CO (NRTC)	0,1 г/кВт·
CO2 (NRTC)	807,2 г/кВт·
HC + NOx (NRTC)	3,0 г/кВт·
PM (NRTC)	0,0 г/кВт·

Эксплуатационные материалы

Топливный бак, объем	123,0 л

Ходовая часть

Угол качания +/-	0,0 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com