

RTD-SC4 with Compatec

Rouleaux de tranchée

Nouveau look ; compactage éprouvé

Le rouleau de tranchée RT équipé de la télécommande SC4 offre des performances de compactage éprouvées avec une plus grande facilité d'entretien, une plus grande durabilité et une meilleure expérience pour l'opérateur. Avec un meilleur accès aux composants hydrauliques et moins de pièces, le rouleau de tranchée RT offre une grande fiabilité et un coût de possession réduit. La télécommande intuitive avec écran LCD met les données et les commandes entre les mains de l'opérateur, éliminant ainsi la nécessité de pénétrer dans les tranchées, ce qui améliore la sécurité sur le chantier.

Points forts

- Ligne de visée infrarouge
- Télécommande personnelle tout-en-un
- Brevet en cours pour la fonction de retour au centre
- Protection contre le basculement
- Des coûts d'entretien réduits

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques

Vitesse de déplacement	1,3 - 2,7 km/h
Fréquence des vibrations Niveau I Hz	42,0 Hz

Données mécaniques

Longueur	1.918,0 mm
Largeur	820,0 mm
Hauteur	1.300,0 mm
Poid de fonctionnement	1.456,0 kg

Moteur à combustion

Fabricant du moteur	Kohler

Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoustique LpA	109,0 dB(A)

Système électrique

Portée télécommande max.	30,0 m
Temps d'émission max. de la télécommande	12,0 h

Consommables

Capacité du réservoir	35,8 l
Consommation carburant	2,7 l/h

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com