



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUH70/4/42s

### 移动式变频器

以较轻重量实现可靠性能

FUH 系列变频器紧凑轻质，理想用于混凝土加工，即使在连续使用时也具有极其可靠和稳定的性能。由于采用高频技术，它们的重量比电子变频器轻，转移方便。它们是完全免维护的，适用于插入式振捣棒和外置振动器。

## 亮点

- 频率调节
- 尺寸紧凑，重量轻

## 技术参数

### ■ 电气性能数据

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 额定电流              | 16,00 安培       |
| 额定电压              | 230,0 伏        |
| 额定频率              | 50,0 - 60,0 赫兹 |
| 额定功率 [P]          | 3,70 千瓦        |
| 输出电流              | 58,0 安培        |
| 输出电压              | 0,0 - 42,0 伏   |
| 输出频率              | 0,0 - 200,0 赫兹 |
| 相位                | 1,0 ~          |
| 输出相               | 3,0 ~          |
| 输出额定功率 [P - 有效功率] | 0,0 - 3,4 千瓦   |

### ■ 机械数据

|    |          |
|----|----------|
| 长度 | 598,0 mm |
| 宽度 | 303,0 mm |

|    |          |
|----|----------|
| 高度 | 462,0 mm |
| 重量 | 24,00 千克 |

### ■ 环境数据

|      |           |
|------|-----------|
| 防护等级 | II / 保护绝缘 |
| 防护等级 | IP54      |

### ■ 电气系统

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 主开关     | 是                           |
| 运行状况显示屏 | 是                           |
| 频率调节    | 是                           |
| 电缆长度    | 2,2 米                       |
| 插头型号    | CEE 7/17                    |
| 插座类型    | CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz |
| 插座数量    | 4,0                         |