



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## WP1550e

Il professionista di compattazione alimentato a batteria

La WP1550e è il professionista ad alte prestazioni per un uso professionale continuo. La piastra vibrante alimentata a batteria funziona in assenza di emissioni dirette di gas di scarico, proteggendo l'operatore e tutelando l'ambiente. Grazie alla staffa di guida montata al centro e alla piastra base appositamente sagomata, è possibile girare senza sforzo la piastra vibrante. Grazie alla trasmissione diretta DireX, la WP1550e non necessita di cinghia trapezoidale ed è quindi completamente esente da manutenzione.

### Punti di forza

- Piastra base dalla forma ottimale
- Efficiente sistema di trasmissione DireX
- Nessuna emissione di gas di scarico
- Maniglia di guida
- Sistema di batterie BatteryOne

### Dati tecnici

#### ■ Valori meccanici di rendimento

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Forza centrifuga              | 15 kN                      |
| Potenza superficiale          | 870,0 m <sup>2</sup> /h    |
| Marcia avanti                 | 29,0 m/min                 |
| Piastra di montaggio standard | Senza piastra di montaggio |

#### ■ Valori meccanici

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Lunghezza piastra base | 582,0 mm |
| Larghezza              | 500,0 mm |
| Larghezza piastra base | 500,0 mm |
| Altezza                | 963,0 mm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Altezza telaio di protezione | 551,0 mm |
| Spessore piastra base        | 10,0 mm  |
| Peso                         | 93,00 kg |
| Altezza da terra             | 551,0 mm |

#### ■ Dati caratteristici ambientali

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Livello cumulativo HAV (valore misurato) | 4,1 m/s <sup>2</sup> |
| Livello cumulativo HAV (norma)           | EN 500-4             |

#### ■ Impianto elettrico

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Autonomia batteria | 80,0 min |
|--------------------|----------|