



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## APS2050e

### Elektrické vibračné dosky

Vynikajúce jazdné vlastnosti na zemine a asfalte

Rad APS sa vyznačuje svojimi vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Pohybovanie a otáčanie týmito jednosmernými vibračnými doskami na čerstvom asfalte je neprekonateľne pohodlné a nezanecháva odtlačky. S hranatým bočným profilom základovej dosky sa ľahko vytvárajú aj čisté zakončenia. Vodiace ojo pohotovo reaguje na riadiace pohyby a napriek tomu dosahuje nízke vibrácie ruka-rameno menej ako 5 m/s<sup>2</sup>, čo umožňuje dlhú a pohodlnú prácu. Vďaka priamemu pohonu si rad APS vystačí bez klinového remeňa a je tak kompletne bezúdržbový.

### Najdôležitejšie informácie

- Štartovanie stlačením tlačidla
- Bezúdržbový elektromotor
- Odnímateľný akumulátor
- Základová doska optimalizovaná pre dokonalé pracovné výsledky
- Dobrá otáčavosť a ovládateľnosť pri súčasne nízkych HAV
- Efektívny systém pohonu DireX

### Technické údaje

#### ■ Mechanické výkonové údaje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Odstredivá sila           | 20 kN                   |
| Plošný výkon              | 750,0 m <sup>2</sup> /h |
| Chod vpred                | 25,0 m/min              |
| Stúpavosť                 | 46,6 %                  |
| Štandardná montážna doska | bez montážnej dosky     |

#### ■ Mechanické údaje

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Dĺžka základovej dosky | 599,0 mm |
| Šírka                  | 500,0 mm |
| Šírka základovej dosky | 500,0 mm |
| Výška                  | 663,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Výška ochranného rámu   | 663,0 mm |
| Hrúbka základovej dosky | 9,0 mm   |
| Hmotnosť                | 97,00 KG |
| Podjazdová výška        | 663,0 mm |

#### ■ Environmentálne parametre

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Rozsah prevádzkovej teploty            | 0                    |
| Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Súčtová hladina HAV (norma)            | EN 500-4             |

#### ■ Elektriika

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Výdrž akumulátora | 25,0 min |
|-------------------|----------|