



GB3000G

Tragbare Stromerzeuger der GB-Serie

Vielseitige und effiziente tragbare Stromversorgung

Die Generatoren der GB-Serie wurden entwickelt, um effiziente und zuverlässige Energie für semiprofessionelle und leichte Bauanwendungen zu liefern. Diese tragbaren Stromerzeuger verfügen über leicht zu startende Motoren ohne Choke, effiziente Kühlssysteme und leichte, kompakte Rahmen für einen einfachen Transport. Die Serie verfügt über ein leistungsfähiges Luftfiltersystem, das eine saubere Luftansaugung und eine längere Lebensdauer des Motors gewährleistet. Mit ihrer benutzerfreundlichen Bedienung und langlebigen Konstruktion sind die Generatoren der GB-Serie ideal für zuverlässige Stromversorgungslösungen.

Highlights

- Zuverlässiger Loncin-Motor
- Robuster Schutzrahmen
- Automatische Spannungsregelung (AVR)
- Kompakte Abmessungen

Technische Daten

■ Mechanische Angaben

Länge	555,0 mm
Breite	430,0 mm
Höhe	440,0 mm
Leergewicht	44,0 kg

■ Verbrennungsmotor

Tankinhalt	9,0 l
------------	-------

■ Umweltkenndaten

Schutzart	IP23
Schallleistung LWA, garantiert	96,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	2000/14/EG

■ Elektrik

Sicherungsautomat AC	13,0 A
Verfügbare Spannungen 1~	230,0 V
Schalter Ein/Aus	1polig
Ausführungsklasse	G1
Steckdosen Typ	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

■ Betriebsstoffe

Kraftstoffverbrauch (50 % Nennlast)	1,1 L/Std
Laufzeit (50 % Nennlast)	8,0 std

■ E-Generator

Isolationsklasse	A
Ausgangstrom 1~	12,2 A
Ausgangsfrequenz	50,0 Hz
Leistungsfaktor 1~	1,0 cos φ
Nenndrehzahl	3.000,0 1/min
Phasen	1,0 ~
Generatorspezifikation	AVR mit Bürsten
Ausgangsspannungen 1~	230,0 V
Leistung max.	3.100,0 W
Dauerleistung	2.800,0 W