

BS30

Kétütemű döngölő

A csőboltozatokhoz tervezett speciális döngölő

A BS30 a speciális döngölő az árkokban lévő csőboltozatok szakszerű tömörítéséhez. Könnyű súlya, kompakt méretei és a teljes teljesítmény leadásának képessége miatt még döntött helyzetben is a BS30-as kétütemű döngölő az egyetlen választás teszi az ilyen feladatokhoz. A Wacker Neuson saját fejlesztésű WM80-as motorjával felszerelve.

Fő jellemzők

- 2-ütemű motor

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	795,0 1/min
Felületi teljesítmény	172,0 m²/h
Előfutás	19,0 m/min
Ütőerő	10,0 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	620,0 mm
Döngölőtalp hossza	296,0 mm
Külső keréknyomtáv	363,0 mm
Döngölőtalp szélessége	150,0 mm
Magasság	980,0 mm
Tömeg	30,00 kg
Üzemi tömeg	30,0 kg
Lökethossz a döngölőtalpnál	42,0 mm

Környezetvédelmi adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 - 40 °C
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	EN 500-4
HAV-zúgási zajszint (mért érték)	12,0 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

rendszer

Kezelőelemek	Kikapcsoló gomb

Üzemanyagok

Speciális kenőanyag	Gadus S3 V220C 2
Utánkenési intervallum	50,0 h
Első utánkenés	50,0 h

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com