



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS30

Kétütemű dörgölő

A csőboltozatokhoz tervezett speciális dörgölő

A BS30 a speciális dörgölő az árkokban lévő csőboltozatok szakszerű tömörítéséhez. Könnyű súlya, kompakt méretei és a teljes teljesítmény leadásának képessége miatt még döntött helyzetben is a BS30-as kétütemű dörgölő az egyetlen választás teszi az ilyen feladatokhoz. A Wacker Neuson saját fejlesztésű WM80-as motorjával felszerelve.

Fő jellemzők

- 2-ütemű motor

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	795,0 1/min
Felületi teljesítmény	172,0 m ² /h
Előfutás	19,0 m/min
Ütőerő	10,0 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	620,0 mm
Dörgölőtalp hossza	296,0 mm
Külső keréknyomtáv	363,0 mm
Dörgölőtalp szélessége	150,0 mm
Magasság	980,0 mm
Tömeg	30,00 kg
Üzemi tömeg	30,0 kg

Lökethossz a dörgölőtalpnál 42,0 mm

■ Környezetvédelmi adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 - 40 °C
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	• EN 500-4
HAV-zugási zajszint (mért érték)	12,0 m/s ²
HAV-zugási zajszint (szabvány)	• EN 500-4

■ rendszer

Kezelőelemek	• Kikapcsoló gomb
--------------	-------------------

■ Üzemanyagok

Speciális kenőanyag	• Gadus S3 V220C 2
Utánkenési intervallum	50,0 h
Első utánkenés	50,0 h