



PT2A

Bomba de água suja autoescorvante

A solução ideal para uma vasta gama de trabalhos de drenagem

As bombas centrífugas autoescorvantes da série PT são a solução ideal para uma ampla gama de trabalhos de drenagem. Elas são adequadas para água limpa e lamacenta, suja, arenosa ou saibrosa. O robusto motor Honda é fácil de ligar e oferece um desempenho confiável. O rotor feito de ferro fundido nodular endurecido na superfície e as juntas mecânicas feitas de carbono-cerâmica garantem alta resistência ao desgaste e longa vida útil operacional com manutenção mínima. A construção leve e compacta e o olhal para grua central facilitam o transporte e o manuseamento. Um kit de transporte com conjunto de rodas e pegas dobráveis está disponível como acessório.

Destaques

- Transporte simples
- Motor a gasolina Honda
- Robusta e durável
- Design compacto e leve

Dados técnicos

■ **mecânica Especificações de performance**

Caudal de entrega máx.	625,0 l/min
Pressão de entrega máx.	3,2 Barra
Diâmetro dos sólidos máx.	25,0 milíme
Altura de sucção máx.	7,5 m
Altura de entrega máx.	32,0 m

■ **Motor de combustão**

Capacidade do tanque de combustível	3,1 eu
Rotação 1	3.700,0 1 minu
Consumo de combustível na rotação 1	1,8 Litro
Duração na rotação 1	1,8 horas

■ **Características ambientais**

Procedimento de medição LpA	EN ISO 3744:1995
Potência sonora LWA, garantida	105,0 dB (A)

■ **Transporte e armazenamento**

Comprimento para transporte	1.150,0 milíme
Largura para transporte	1.020,0 milíme
Altura para transporte	2.010,0 milíme

Motores disponíveis

GX160UH2X QWX2

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	163 cm ³
Inclinação máx.	20 cos ϕ
Tipo de combustível	Gasolina
Mistura combustível/ar	Carburador
Capacidade do tanque de combustível	3,1 eu
Especificação do óleo	SAE 10W-30
Nível de óleo máx.	0,6 eu
Produtividade máx.	3,6 kW
Rotações (potência máx.)	3,600 PL
Norma (potência máx.)	SAE J1349
Torque máx.	10,3 l / hr
Rotação (torque máx.)	2,500 PL
Tipo de vela(s) de ignição	NGK BPR-6 ES
Espaçamento dos eletrodos	0,70 mlai
Filtro de ar	Filtro de ar seco
Tipo de partida	Arranque reversível

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.