



FUE10/042/200

Stasjonær frekvensomformer

Sikkerhet og effekt ved kontinuerlig bruk

Disse elektroniske frekvensomformerne inngår ingen kompromisser når det gjelder sikkerhet og høy ytelse i kontinuerlig drift. I tillegg er de meget robuste og vedlikeholdsfrie. Det sørger komponentene i høy kvalitet for, samt det komplett lukkede huset, som gir beskyttelse mot støt, slag og vann.

Høydepunkter

- Helt vedlikeholdsfri
- Sikker beskyttelse

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	24,50 A
Nominell spenning	400,0 - 415,0 V
Merkefrekvens	50,0 - 60,0 Hz
Utgangsstrøm	145,0 A
Utgangsspenning	42,0 V
Utgangsfrekvens Hz	0,0 - 200,0 Hz
Faser	3,0 ~
Utgangsfaser	3,0 ~

■ mekanisk opplysinger

Lengde	500,0 mm
Bredde	500,0 mm

Høyde	550,0 mm
Vekt	87,00 KG

■ Miljøinformasjon

Beskyttelsesklasse	I / vernejording
Kapslingsgrad	IP54

■ Elektrisk anlegg

Bryter på/av	Ja
Driftsindikator	Ja
Frekvensjustering	Ja
Kabellengde	2,5 M
Pluggtype	CEE-plugg 5P 32A 400V 6H