

DPU 3050H US

Placa vibradora reversível

Elevada compactação em espaços estreitos

As placas vibratórias reversíveis leves fazem parte dos faz-tudo para trabalhos de pavimentação, jardinagem e paisagismo assim como para trabalhos de manutenção de estradas, caminhos e parques de estacionamento. Dispõem, tal como todas as placas vibratórias da classe 25 – 37 kN da Wacker Neuson, de um kit de rodas robusto integrado. Deste modo, esta classe de equipamentos oferece no mercado uma mobilidade única no canteiro de obra.

Destaques

- Dimensões compactas, alto desempenho
- Kit de rodas integrado
- Robusta e durável

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	30 kN
Potência de superfície	570,0 m²/h
Avanço	19,0 m/min
Capacidade de subida	46,6 %
Vibrações (Hz)	90,0 Hz

mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	703,0 mm
Largura	500,0 mm
Placa de base larga	500,0 mm
Altura	1.101,0 mm
Altura da moldura de proteção	777,0 mm
Placa de base espessa	10,0 mm
Peso operacional	181,0 kg
Distância em relação ao solo	777,0 - 887,0 mm

Motor de combustão

Potência nominal	4,2 kW
Rotação nominal	2.800,0 1/min

Características ambientais

Nível total de HAV (valor medido)	3,6 m/s²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com