

DPU 3060HE-TS

Reverzná vibračná doska

Rýchla a efektívna pri vibračnom zhutňovaní dlažby

Ľahké reverzné vibračné dosky patria medzi najvýkonnejšie univerzálne stroje na dláždenie, záhradnú a krajinnú architektúru, ako aj na údržbu ciest, chodníkov a parkovísk. Rovnako ako všetky vibračné dosky Wacker Neuson v triede 25 – 37 kN disponujú robustnou, integrovanou súpravou kolies.

Najdôležitejšie informácie

- Verzia Top Speed
- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Integrovaná súprava kolies
- Robustná s dlhou životnosťou

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	30 kN
Plošný výkon	792,0 m²/h
Chod vpred	22,0 m/min
Stúpavosť	46,6 %
Vibrácie (Hz)	90,0 Hz

Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	703,0 mm
Šírka	600,0 mm
Šírka základovej dosky	600,0 mm
Výška	1.101,0 mm
Výška ochranného rámu	777,0 mm
Hrúbka základovej dosky	10,0 mm
Prevádzková hmotnosť	215,0 kg
Podjazdová výška	777,0 - 887,0 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	4,2 kW
Menovité otáčky	2.800,0 1/min

Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	3,3 m/s²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Elektrika

Možnosti kódovania	0
Diaľkové ovládanie dosahu max.	0,0 m

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

Hatz 1B30-2-311A

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	347 cm³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	0,60 l/h
Objem nádrže	5,00 l
Typ štartéra	Reverzný štartér
Výrobca motora	Hatz

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com