



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BPS1030B

Tek yönlü titreşimli plakalar

Toprak ve asfalt üzerinde mükemmel sürüş özellikleri

BPS serisi mükemmel sürüş özelliklerine sahiptir. Bu kompaktörlerin taze asfalt üzerinde hareket ettirilmesi ve döndürülmesi son derece rahat olup yüzeyde iz bırakmazlar. Alt tablanın eğimli yan profili sayesinde kaldırım kenarlarında pürüzsüz yüzeyler elde edilir. Kumanda kolu ile yönlendirme çok kolay olup el kol titreşimi 5 m/s² altında kalarak uzun süreli ve konforlu çalışmaya imkan sağlar.

Öne çıkanlar

- Düşük el kol titreşimi seviyesine (HAV) ilaveten mükemmel manevra kabiliyeti
- Geniş motor yelpazesi

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	10 kN
Yüzey performansı	500,0 m ² / s
İleri gidiş	26,0 m / dk
Tırmanma eğimi	36,4 %
Titreşim (Hz)	98,0 Hz

■ mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	599,0 mm
Genişlik	320,0 mm
Alt tabla genişlik	320,0 mm
Yükseklik	663,0 mm

Koruyucu çerçeve yüksekliği	663,0 mm
Tabla kalınlığı	5,0 mm
Çalışma ağırlığı	50,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	663,0 mm

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	2,6 kW
Nominal motor devri	3.600,0 1 dk

■ Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	4,6 m/s ²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Mevcut motorlar

Briggs & Stratton XR550 US / EU

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Benzinli motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	127 cm3
Yakıt tipi	Benzin
Elektrik yük değerleri	2,60 kW
Nominal motor devri	3.600 PL
Standart (nominal güç)	SAE J1940
Çalışma modunda motor devri	3.600 PL
Standart (çalışma gücü)	SAE J1940
Marş tipi	Starter mekanizması
Motor üreticisi	Briggs & Stratton
Motor tanımı	0831320011F1