



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



SM50P

{3401}

Une puissance compacte pour des travaux polyvalents

La SM50P combine une force motrice puissante et une capacité de levage élevée pour effectuer facilement un large éventail de tâches. Alimentée par un moteur à essence Honda fiable, elle offre un rendement constant pour les applications exigeantes. Le système hydraulique avec fonction de partage du débit garantit un fonctionnement fluide et efficace dans des conditions de charge variables, tout en maintenant une faible consommation de carburant. Les commandes ergonomiques par joystick et le faible niveau sonore améliorent le confort de l'opérateur et réduisent la fatigue pendant les longues heures de travail. Grâce à son circuit hydraulique auxiliaire à haut débit et à sa fonction de débit réglable, la machine prend en charge plusieurs équipements, ce qui la rend adaptable aux diverses exigences des chantiers.

Points forts

- Conception compacte et maniable
- Une sécurité digne de confiance
- Propulsion à essence puissante avec commande hydraulique
- Utilisation confortable
- Fabriquée pour des rudes épreuves

Caractéristiques techniques

■ Hydraulique

Débit de circuit	60,0 l/min
Pression de secours auxiliaire	220,0 Bar

■ Données de performance mécaniques

Vitesse de déplacement	6,3 km/h
------------------------	----------

■ Données mécaniques

Longueur totale sans godet	1.920,0 mm
Longueur totale avec godet	2.501,0 mm
Largeur totale sans godet	1.017,0 mm
Hauteur	1.368,0 mm
Hauteur du point de pivotement de l'accessoire	1.940,0 mm
Angle d'inclinaison maximal au sol	25,0 °
Roulement du godet à la hauteur maximale	94,0 °
Angle de départ	25,0 °
Hauteur maximale du godet	2.658,0 mm
Angle de décharge du godet à la hauteur maximale	37,0 °
Poid de fonctionnement	1.131,0 kg
Hauteur libre	146,0 mm

Dump atteindre la hauteur maximale	667,0 mm
Entre axe	800,0 mm

■ Moteur à combustion

Refroidissement	• Refroidissement à air
Type de moteur	• Moteur à allumage commandé
Cylindre	2,0
Cylindrée	688,0 cm³
Performance max.	16,5 kW
Régime (performance max.)	3.300,0 1/min
Puissance de travail	16,5 kW
Régime de ralenti	2.000,0 1/min
Couple max.	48,3 Nm
Fabricant du moteur	• Honda
Désignation du moteur	• GX690RH

■ Consommables

Capacité du réservoir	24,0 l
-----------------------	--------

■ Châssis hydraulique

Pneumatiques	• 18 x 8,5 - 8 8PR
--------------	--------------------

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Charge de basculement	554,0 kg
-----------------------	----------

Capacité de fonctionnement nominale à 35% de charge de pointe	194,0 kg
--	----------

Capacité de fonctionnement nominale à 50% de charge de pointe	277,0 kg
--	----------