



AR 26/6/042 cs

用于振实现浇混凝土的外置式振动器

振实一流品质的混凝土表面

一流的压实是生产混凝土表面的关键。凭借出色的结构设计，威克诺森外置振动器 AR26 能够实现这种一流的振实效果。结果：可用于墙壁和柱子实现精美、平滑的混凝土表面。

亮点

- 小巧紧凑而且重量轻
- 转速稳定的异步电机
- 坚固耐用的设计

技术参数

■ 电气性能数据

额定电流	8,00 安培
额定电压	42,0 伏
额定频率	200,0 赫兹
额定功率 [P]	0,30 千瓦
相位	3,0 ~

重量

6,35 千克

偏心块配置/侧, 位置 1

5,0

偏心块配置/侧, 位置 2

0,0

■ 电动机

电机类型 异步电机

■ 环境数据

防护等级 III / 低压保护

防护等级 IP67

■ 电气系统

主开关 是

运行状况显示屏 是

频率调节 否

集成式转换器 否

电缆长度 10,0 米

插头型号 CEE 插头 3P 32A 42V 4H

■ 机械性能数据

离心力	2 千牛
振动	6.000,0 1分钟
振动 (Hz)	100,0 赫兹
最大离心力	3,47 千牛
■ 机械数据	
长度	223,0 mm
宽度	190,0 mm
高度	102,0 mm