


# DPU110Lec870

## Тяжелые виброплиты реверсивного хода

### Бескомпромиссная производительность при высоком комфорте управления

Тяжелые виброплиты реверсивного хода обеспечивают бескомпромиссно высокую производительность уплотнения при компактных габаритах и высоком комфорте управления. Поэтому их выбирают в качестве агрегата для выполнения сложных работ по уплотнению, например, в дорожном строительстве. При этом двигатель с водяным охлаждением обеспечивает постоянно высокую производительность. Большое количество функциональных деталей на основе самых современных технологий обеспечивают эффективность выполнения работ и облегчают ежедневное техническое обслуживание. Линейка продукции представлена высокопроизводительными тяжелыми виброплитами с центробежной силой от 80 до 130 килоньютонов.

## Преимущества

- Компактные габариты, высокая производительность
- Прочный и долговечный
- Направляющая рукоять
- Интуитивно понятная концепция рукояти управления с плавной настройкой скорости
- Большой бак, большой объем воздушного фильтра

## Технические характеристики

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Центробежная сила | 110 кН |
| Площадь обрабатываемой поверхности | 1.566,0 м²/ч |
| Прямой ход | 30,0 м/мин |
| Преодолеваемый уклон | 36,0 % |
| Вибрация (Гц) | 60,0 Гц |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина плиты основания | 1.182,0 мм |
| Ширина | 870,0 мм |
| Ширина плиты основания | 870,0 мм |
| Высота | 1.541,0 мм |
| Высота защитной рамы | 822,0 мм |
| Толщина плиты основания | 14,0 мм |
| Рабочий вес | 813,0 кг |
| Клиренс | 830,0 мм |

### Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 16,0 кВт |
| Номинальное число оборотов | 2.700,0 1/мин |

### Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение) | 2,5 м/с² |
| Общий уровень вибрации рукоятки (норма) | EN 500-4 |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Доступные двигатели

### Kohler KDW 1003E527A

| | |
|---|---|
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель |
| Процесс сгорания | Четырехтактный |
| Цилиндры | 3 |
| Рабочий объем | 1.028 см3 |
| Тип топлива | Дизельное EN 590 |
| Расход топлива | 3,30 Литер |
| Объем бака | 11,20 л |
| Номинальная мощность | 160,00 кВт |
| Номинальное число оборотов | 2.700 PL |
| Производительность | 12 кВт |
| Рабочее число оборотов | 2.700 PL |
| Норма (производительность) | ISO 3046-1 |
| Стартер, тип | Электрический стартер |
| Производитель двигателя | Kohler |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com