



KRAMER
on the safe side



KL60.8

Wiellader

Een sterk formaat dat beweegt

De wiellader KL60.8 van Kramer stelt consequent de behoeften van de klant centraal. Hij overtuigt met doordachte details en technische innovaties, zoals het 7inch-display met geïntegreerde achteruitrijcamera of de airconditioning - en met de automatische herpositionering van de laadbak. De ergonomisch ingerichte cabine zorgt voor efficiënt werken en de krachtige motor zorgt voor het nodige vermogen bij het dagelijks gebruik.

Motor: de krachtige Deutz TCD 3.6-motor is met 100 kW de drijvende kracht achter de wiellader en voldoet aan emissiefase V

Trekker: een Europabrede tractoroeteling en aanhangwagenkoppeling zorgen voor de krachtigste toepassingen

Verlengde laadinrichting: een hefhoogte tot wel 4,20 m bij gelijkblijvend perfect zicht op het aanbouwdeel

PZ-kinematiek: koppelt hef- en scheurkrachten bij exacte parallelgeleiding over het volledige hefbereik

Omkeerbare ventilator: door de ventilator om te keren zuigt de machine zelfstandig vuil en stof af

Technische gegevens

■ Motorgegevens standaard

Motorfabrikant	Deutz
Motorvermogen	100 kW
Motorvermogen	136 pk
Cilindercapaciteit	3.621 cm ³
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasbehandeling	DOC / DPF / SCR

■ Gewichten

Bakinhoud (standaardbak)	1,55 m ³
Laadvermogen (max.)	4.200 kg
Bedrijfsgegewicht	9.850 - 10.250 kg
Laadvermogen (S=1,25)	4.200 kg
Laadvermogen (S=1,25 verlengde laadinrichting)	3.800 kg
Kieplast (standaardbak)	6.100 kg
Kieplast (palletvork)	5.250 kg

■ Inhoud tanks

Tankinhoud brandstof	140 l
----------------------	-------

Tankinhoud hydraulische olie	125 l
------------------------------	-------

■ Aandrijfsysteem

Rijsnelheid standaard	0-20 km/u
Rijsnelheid optie 1	0-30 km/u
Rijsnelheid optie 2	0-40 km/u

■ Hydraulische installatie

Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	150 l/min
--------------------------------------	-----------

■ Kinematiek

Kinematiektype	PZ
----------------	----


■ Besturing

Stuurinslag max.	40 graden
------------------	-----------

■ Ruiskarakteristiekwaarden

Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)	102 dB(A)
Gemeten geluidsniveau LwA	100,7 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij het oor van de bestuurder	70 dB(A)

Afmetingen



A2	Totale lengte met standaardaanbouwdeel/verlengd laadsysteem	6.970 mm
A1	Totale lengte met standaard aanbouwdeel	6.450 mm
B1	Wielbasis midden	2.620 mm
C1	Overhangend achterdeel	1.520 mm
D3	Hoogte met cabine	3.010 mm
D10	Totale hoogte met zwaailichten	3.175 mm
E1	Max. hoogte draaipunt bak	3.760 mm
E2	Max. hoogte draaipunt bak/verlengd laadsysteem	4.200 mm
F1	Overlaadhoogte	3.520 mm
F2	Overlaadhoogte/verlengd laadsysteem	3.950 mm
G1	Stortheogte	2.725 mm
G2	Stortheogte/verlengd laadsysteem	3.237 mm
H1	Stortbreedte	1.085 mm
H2	Stortbreedte/verlengd laadsysteem	1.275 mm
I1	Schraapdiepte	150 mm
J1	Totale breedte	2.500 mm
J2	Spoorbreedte	1.955 mm
K1	Bodemvrijheid	445 mm
L1	Draaicirkel buitenkant wielen	3.865 mm
M1	Stuurhoekinslag	40 °
M2	Pendelhoek	24 °
N1	Uitkiephoek bij max. hefhoogte	45 °
O1	Inkiephoek op bodem	45 °
P1	Afstand midden vooras tot spitspunt	2.310 mm
Q1	Bakbreedte	2.500 mm
R1	Stapelhoogte	3.605 mm
R2	Stapelhoogte/verlengd laadsysteem	4.055 mm