



RD24-100c US

Tandemový válec

Pohodlné a účinné

RD24 je kompaktní univerzální stroj pro každou stavbu. Díky tříbodovému kloubovému závěsu dosahuje válec vždy rovnoměrného rozložení hmotnosti s optimální manévrovatelností a jízdou stabilitou. Tímto způsobem lze vyrobit dokonalé a vysoce kvalitní asfaltové povrchy. Výhodou pro obsluhu je intuitivní ovládání a komplexní přehled o zhutňované ploše. Díky kompaktním rozměrům lze RD24 snadno používat ve stísněných prostorech.

Hlavní přednosti

- Kombinovaný válec: Zadní náprava s gumovými pneumatikami
- Jednoduchý koncept ovládání
- Velké zorné pole, kompaktní konstrukce

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Stoupavost	30,0 %
Stoupavost max. (bez Vibrace)	40,0 %
Statické zatížení vedení (vpředu)	1,21 kg/mm
Hutnicí síla I (vpředu)	39 kN
Hutnicí síla II (vpředu)	28 kN
Vibrační síla I (vpředu)	65,0 Hz
Vibrační frekvence II (vpředu)	51,0 Hz
Amplituda stupeň I (vpředu)	0,4500 mm
Amplituda stupeň II (vpředu)	0,4500 mm
Odstředivá síla stupeň I (vpředu)	33 kN

■ mechanické údaje

Délka	2.530,0 mm
Šířka	1.110,0 mm
Výška	1.752,0 mm
Provozní hmotnost	2.385,0 KG
Vlastní hmotnost	2.190,0 KG
Přípustná celková hmotnost	2.510,0 KG
Přesah vpravo	55,0 mm
Přesah vlevo	55,0 mm
Pracovní šířka	1.000,0 mm
Střed světlé výšky	280,0 mm
Poloměr otočení (vnitřní)	2.470,0 mm

Provozní hmotnost s ROPS	2.385,0 KG
Vzdálenost od středu	1.700,0 mm
Provozní hmotnost max.	3.110,00 KG
Světlá výška (vlevo)	570,0 mm
Světlá výška (vpravo)	570,0 mm
Hmotnost v nenaloženém stavu s ROPS	2.190,0 KG
Poloměr otáčení vnější	3.470,0 mm

■ Spalovací motor

Zdvihový objem	1.647,0 CM3
Jmenovitý výkon	18,2 kW
Jmenovité otáčky	2.200,0 1/min
Norma (jmenovitý výkon)	ISO 14396
Napětí spouštěcí baterie	12,0 V
Kapacita baterie (jmenovitá hodnota)	70,0 Ah
Výrobce motoru	Kubota
Označení motoru	D1703

■ Enviromentální parametry

Hladina zvuku LpA	88,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA, měřený	104,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA, garantovaný	106,0 dB(A)
Vibrace celého těla	0,5 m/s ²
Dodatečné zpracování výfukových plynů	ne
Katalyzátor	ne

Filtr částic	ne
CO (NRSC)	1,9 g/KWh
CO2 (NRSC)	938,3 g/KWh
HC + NOx (NRSC)	5,9 g/KWh
PM (NRSC)	0,3 g/KWh
■ Provozní látky	
Objem nádrže na vodu	180,0 L

Objem palivové nádrže 42,0 L

■ Podvozek

Výkyvný úhel +/-	8,0 °
Šířka nad pneumatikami (vzadu)	1.000,0 mm
Počet pneumatik (zadní)	4,0
Velikost pneumatik (vzadu)	205/60-R20
Zatížení kola na pneumatiku (zadní)	293,8 KG