



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 34/3/230 v

Wibratory przyczepne do zagęszczania betonu wylewanego na mokro

Długodystansowiec

Długie odstępy międzyobsługowe i minimalne wymagania konserwacyjne – to właśnie sprawia, że AR34 jest mistrzem wytrzymałości w zagęszczaniu betonu. A poza tym: Model AR34 jest niezawodny również w najtrudniejszych warunkach, pracując nawet nieprzerwanie 24 godziny na dobę! Umożliwiają to odporne na wibracje i nadmierną temperaturę uzwojenia silnika elektrycznego (zalne tworzywem, klasa H do 180 °C) oraz specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości.

Opis produktu

- Mocna konstrukcja

Dane techniczne

■ wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	1,30 A
Fazy	3,0 ~

■ dane wydajności mechanicznej

Maks. siła odśrodkowa	6,930 kN
-----------------------	----------

■ dane mechaniczne

Długość	295,0 mm
Szerokość	151,0 mm
Wysokość	134,0 mm
Ciężar	6,27 kg
Niewyważone mocowanie/strona pozycja1	21,0

Niewyważone mocowanie/strona pozycja2 0,0

■ Silnik elektryczny

Typ silnika	Silnik asynchroniczny
-------------	-----------------------

■ Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	I / uziemienie ochronne
Stopień ochrony	IP67

■ Układ elektryczny

Przełącznik wł./wyl.	nie
Wskaźnik pracy	nie
Regulacja częstotliwości	nie
Zintegrowana przetwornica	nie