

WP1550e

Специалист по уплотнению с питанием от аккумуляторной батареи

Модель WP1550e – это мощный специалист для профессионального постоянного использования. Виброплита с питанием от аккумуляторной батареи работает без прямых выбросов отработанных газов, что защищает как оператора, так и окружающую среду. Благодаря расположенной по центру рукояти управления и плите основания специальной формы виброплита поворачивается без усилий. Благодаря прямому приводу DireX в модели WP1550e нет клиновых ремней, поэтому она совершенно не нуждается в техническом обслуживании.

Преимущества

- Плита основания оптимальной формы
- Эффективная приводная система DireX
- Отсутствие эмиссии отработанных газов
- Рукоять управления
- Система аккумуляторов BatteryOne

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	15 кН
Площадь обрабатываемой поверхности	870,0 м²/ч
Прямой ход	29,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	46,6 %
Стандартная навесная пластина	Без навесной пластины

механические данные

Длина плиты основания	582,0 мм
Ширина	500,0 мм
Ширина плиты основания	500,0 мм
Высота	963,0 мм
Высота защитной рамы	551,0 мм
Толщина плиты основания	10,0 мм
Вес	95,00 кг
Клиренс	551,0 мм

Данные по экологии

Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение)	3,6 м/с²
Общий уровень вибрации рукоятки (норма)	EN 500-4

Электрика

BOB5 Время работы	30,0 мин
BOB10 Время работы	60,0 мин
BOB14 Время работы	80,0 мин

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com