



## BPU6275Ah

### Plaque vibrante de poids moyen 300-600 kg NextGen

Compactage de surfaces et de tranchées efficace et précis

Les plaques vibrantes réversibles de poids moyen offrent la combinaison gagnante de la grande vitesse de marche avant et arrière et de la très bonne performance de compactage. Elles ont été spécialement conçues pour les exigences de compactage de surfaces et de tranchées et permettent un compactage efficace et précis de différents types et structures de sol. Avec leur interface utilisateur moderne et ergonomique, elles offrent le summum du confort et facilitent le travail, ce qui renforce considérablement la productivité. La version pro à diesel se démarque aussi par une commande machine performante avec des fonctions innovantes : Connectivité Bluetooth par application Smartphone, contrôle de compactage de série et fonctionnalité Compomatic et télématic en option. Vous pouvez compter sur un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie de votre machine, grâce aux nombreuses fonctions de diagnostic machine qui simplifient aussi le service et l'entreprise.

#### Points forts

- Commande et ergonomie optimales
- Niveau VMB faible (< 2,5 m/s<sup>2</sup>)
- Compomatic
- Commande de machine numérique
- La facilité de nettoyage grâce à la plaque de base ouverte

#### Caractéristiques techniques

##### ■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge 62 kN

Rendement en surface 1.080,0 m<sup>2</sup>/h

Avance 30,0 m/min

Oscillations (Hz) 69,0 Hz

##### ■ Données mécaniques

Longueur plaque de base 965,0 mm

Largeur 750,0 mm

Largeur plaque de base 750,0 mm

Hauteur 1.449,0 mm

Hauteur cadre de protection 817,0 mm

Épaisseur plaque de base 15,0 mm

Poids de fonctionnement 452,0 kg

Hauteur libre 817,0 mm

##### ■ Moteur à combustion

Puissance nominale 8,7 kW

Régime nominal 3.600,0 1/min

##### ■ Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (norme) EN 500-4

## Moteurs disponibles

### Honda GX390-UT2X-QA-4-SD

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	389 CM <sup>3</sup>
Type de carburant	Essence
Consommation de carburant	2 L/hre
Capacité du réservoir	6,1 l
Puissance nominale	6,4 kW
Régime nominal	3,000 PL
Norme (puissance nominale)	SAE J1349
Puissance de travail	5,4 kW
Vitesse de régime	2.600 PL
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique
Fabricant du moteur	Honda

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.