



IE 38/42/5

Simples e efetivo

Os vibradores internos da Série IE da Wacker Neuson são equipados com motor elétrico de alta frequência e por isso, alcançam tão bons resultados na compactação do concreto. Ao mesmo tempo que o usuário se beneficia de uma estrutura ergonômica ideal, que garante um manuseio confortável.

Destaques

- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	5,00 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,29 kW
Fases	3,0 ~

Peso 10,40 kg

Tampa de borracha não

■ Motor elétrico

Tipo de motor Assíncrono

■ Características ambientais

Categoria de proteção III/tensão extra baixa de segurança

Tipo de proteção IP67

■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga sim

Conversor integrado Não

Comprimento do cabo 15,0 m

Tipo de ficha Plugue CEE 3P 32A 42V 4H

■ mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	2,000 milíme
Oscilações	12.000,0 1 minu
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

■ mecânica Especificação

Comprimento da mangueira de proteção	5,0 m
--------------------------------------	-------