



FUH35/2/42

Convertidores de frecuencia portátiles

Rendimiento fiable con un peso ligero

La serie FUH ofrece convertidores de frecuencia compactos y ligeros para el procesamiento del hormigón con un rendimiento extremadamente fiable y estable, incluso en funcionamiento continuo. Gracias al uso de la tecnología de alta frecuencia, son mucho más ligeros que los convertidores electrónicos y, por lo tanto, muy cómodos de transportar. Están completamente exentos de mantenimiento y son idóneos para la operación de vibradores internos y vibradores externos.

Aspectos destacados

- Dimensiones compactas, peso reducido

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	9,50 A
Tensión nominal	230,0 V
Frecuencia nominal	50,0 - 60,0 hz
Potencia nominal [P]	2,20 kw
Corriente de salida	35,0 A
Tensión de salida	42,0 V
Frecuencia de salida	200,0 hz
Fases	1,0 ~
Fases de salida	3,0 ~
Potencia nominal de salida [P - potencia efectiva]	2,0 kw

■ Datos mecánicos

Longitud	598,0 mm
----------	----------

Anchura	303,0 mm
Altura	362,0 mm
Peso	15,00 kg

■ Parámetros medio ambiente

Índice de protección	• II / Aislamiento de protección
Clase de protección	• IP54

■ Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	• Sí
Cuadro indicador de funcionamiento	• Sí
Ajuste de la frecuencia	• No
Longitud del cable	2,2 m
Tipo de toma	• CEE 7/17
Modelo de toma de corriente	• CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Número de tomacorrientes	2,0