



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD28e-120

Çift Tamburlu Silindir

Konforlu, verimli ve emisyonuz

RD28e, elektrikle çalışan bir vibrasyon veya titreşim ünitesine sahiptir. Böylece sıkıştırma çalışmaları, performans konusunda herhangi bir taviz vermeden emisyonuz olarak yapılabilir. Üç noktalı belden kırma mafsali, ağırlığın eşit olarak dağıtılmasını ve aynı zamanda mükemmel manevra edilebilirlik ve dengeli sürüş sağlar. Sezgisel kullanım ve sıkıştırma yapılan bölgeye kapsamlı bir görüş kullanıcıya kolaylık sağlar. RD28e, kompakt boyutları sayesinde şantiyede her işe uygun bir makinedir.

Öne çıkanlar

- Egzoz gazı emisyonuz
- Kısa yanaşma mesafesi
- Benzer kullanım konsepti

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Tırmanma eğimi	30,0 %
Azami tırmanma eğimi (titreşimsiz)	40,0 %
Yürüyüş hızı	0,0 - 8,0 km/sa
Statik doğrusal yük (ön)	130,40 kg/mm
Doğrusal yük, titreşimli, seviye 1 (arka)	498,00 kg/mm
Doğrusal yük, titreşimli, seviye 2 (arka)	357,10 kg/mm
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (ön)	49 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 2 (ön)	35 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 1 (arka)	49 kN
Sıkıştırma kuvveti, seviye 2 (arka)	35 kN
Titreşim frekansı, seviye 1 (ön)	65,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 2 (ön)	51,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 1 (arka)	65,0 Hz
Titreşim frekansı, seviye 2 (arka)	51,0 Hz
Amplitüd, seviye 1 (ön)	0,5000 mm
Amplitüd, seviye 2 (ön)	0,5100 mm
Amplitüd, seviye 2 (arka)	0,5100 mm
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (ön)	36 kN
Merkezkaç kuvveti, seviye 1 (arka)	36 kN

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	2.530,0 mm
Genişlik	1.310,0 mm

Çalışma ağırlığı	2.755,0 kg
Boş ağırlık	2.590,0 kg
İzin verilen azami ağırlık	2.850,0 kg
Kaldırımdan açıklık (sağ)	55,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sol)	55,0 mm
Çalışma genişliği	1.200,0 mm
Merkezin yerden yüksekliği	280,0 mm
Dönüş yarıçapı, iç	2.370,0 mm
ROPS ile çalışma ağırlığı	2.755,0 kg
Dingil arası mesafe	1.700,0 mm
Azami çalışma ağırlığı	3.140,00 kg
Kaldırımdan açıklık (sol)	570,0 mm
Kaldırımdan açıklık (sağ)	570,0 mm
ROPS ile boş ağırlık	2.590,0 kg
Dönüş yarıçapı, dış	3.570,0 mm
Tambur genişliği (ön)	1.000,0 mm
Tambur genişliği (arka)	1.000,0 mm
Tambur çapı (ön)	720,0 mm
Tambur çapı (arka)	720,0 mm
Tambur kalınlığı (ön)	15,0 mm

■ Çevre karakteristik verileri

Ses gücü seviyesi LWA, ölçülen	99,0 dB(A)
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	104,0 dB(A)

■ İşletme maddeleri

Su deposu hacmi	180,0 l
-----------------	---------

■ Alt takım

Salınım açısı +/-	8,0 °
-------------------	-------